

Terrano

HORSCH

Landbruk vår lidenskap

Terrano FG

SPESIALISTEN FOR GRUNN JORDARBEIDING



Terrano FG



SPESIALISTEN FOR GRUNN JORDARBEIDING

Med 4 rekkekonstruksjon er Terrano FG konstruert for en kraftig og effektiv jordarbeiding i 3-20 cm dybde. Den gir full gjennomskjæring av arbeidsbredden og intensiv blanding av jord og vekstrest. Takket være den optimaliserte konstruksjonen blir jorden i harven for en lengre periode.

Derfor får man god innblanding og et jevnt resultat. Midt-monterte bogghjul gjør at harva går stabilt og følger kupert terreng godt.

Hva er fordelene med Terrano FG?

- Eksakt arbeidsdybde fra 3 til 20 cm
- Full gjennomskjæring av arbeidsbredden
- Eksakt justering av arbeidsdybden i hele arbeidsbredden
- Jevner bra, takket være 4 tinderekker
- 60 cm rammehøyde, 30 tindeavstand, 120 cm tindeavstand på hver rekke.
- Perfekt blanding med lavt effektbehov
- Riktig vinkel på spissene hindrer såle under arbeidsområdet
- Uten pakkevalse for et løst såbed. Gir mindre pakking under fuktige forhold.
- Pakkevalse er mulig med OptiPack SD/AS

TEKNISKE DATA

HORSCH Terrano FG	6 FG	8 FG	10 FG	12 FG
Arbeidsbredde uten utvidelse (m)	5,70	7,50	9,90	12,30
Arbeidsbredde med utvidelse (m)	6,30	8,10	10,50	---
Transportbredde (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Transporthøyde uten utvidelse (m)	3,15	3,90	4,00	4,00
Transporthøyde med utvidelse (m)	3,45	4,00	4,00	---
Lengde (m)	7,15	7,15	7,20	7,20
Egenvekt (kg)*	4 085	5 258	7 395	8 605
Antall tinder uten utvidelse	19	25	33	41
Antall tinder med utvidelse	21	27	35	---
Tindeavstand (cm) på en rekke	120	120	120	120
Tindeavstand (cm)	30	30	30	30
Rammehøyde (mm)	600	600	600	600
Avstand (cm) 1. og 2. tinderekke	80	80	80	80
Avstand (cm) 3. og 4. tinderekke	90	90	90	90
Dobbeltvirkende	2	2	2	2
Effektbehov (kW/HP)	130-180 / 180-240	175-240 / 240-320	220-250 / 300-340	265-360 / 360-400
Bredde MulchMix spisser (cm)	37	37	37	37
Bredde MulchMix spisser (cm)	32	32	32	32
Dekkstørrelse	10.0 / 75-15.3	10.0 / 75-15.3	10.0 / 75-15.3	10.0 / 75-15.3
Tilkobling via trekkarm	Kat. III - III/IV - IV	Kat. III - III/IV - IV	---	---
Tilkobling via justerbart drag	Bolzen Ø 40-50 mm	Bolzen Ø 40-50 mm	Bolzen Ø 50-70 mm	Bolzen Ø 50-70 mm
Tilkobling via kulekobling	K 80	K 80	K 80	K 80

* Egenvekt på maskinen er oppgitt med minimum av utstyr.

www.horsch.com

Alle spesifikasjoner og diagrammer er omtrentlige, og ikke-bindende.
Tekniske data og design kan endres.

Forhandler:

Norwegian Agro
MACHINERY

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com